

Regix puerta plegable



EDICIÓN 2009

Regix LAC

PUERTA PLEGABLE DE P.V.C. LACADA

Regix FILM


PUERTA PLEGABLE REVESTIDA CON FILM VINÍLICO

Regix LAC

Puerta plegable de p.v.c. Lacada en semibrillo de gran dureza sobre perfiles de p.v.c. de gran calidad.

Regix FILM

Puerta plegable de p.v.c. revestida con Film vinílico de propiedades excelentes, que consiguen darle un tacto muy agradable y sedoso.



PUERTA DE APERTURA LATERAL
CON CIERRE DE LLAVE

Foto portada: PUERTA DE APERTURA CENTRAL
CON CIERRE MAGNÉTICO

Todo un éxito de nuestro equipo de investigación y una gran satisfacción para nuestra empresa, que ofrece este logro a todos los profesionales que en mayor o menor grado están vinculados a la decoración y que, por su contacto directo con los usuarios, pueden dar a conocer a éstos las grandes ventajas que puede proporcionarles la instalación de una puerta plegable lacada REGIXLAC, o REGIXFILM revestida con film.



PUERTA DE APERTURA LATERAL
CON CIERRE MAGNÉTICO

Una solución práctica y decorativa para el aprovechamiento de espacios

La puerta plegable, gracias a sus innumerables maneras de aplicación, ha resuelto el gran problema actual de la construcción moderna, la escasez de espacios.

Nuestras puertas plegables, REGIXLAC lacada, y REGIXFILM revestida con film vinílico, poseen una serie de perfeccionamientos estructurales y de acabado que las hacen diferentes.

REGIXLAC se fabrica en tonos de madera Cerezo, Haya, Sapeley, Roble, Pino y Nogal, y en color Blanco.

REGIXFILM la presentamos revestida en imitaciones de madera Pino Nudo, Roble, Cerezo, Golden y Nogal.

Aunque ambos modelos con un coste muy inferior al de las puertas de madera.



PUERTA DE APERTURA LATERAL
CON VIDRIERA (cristal blanco translúcido)

- En cualquiera de nuestras puertas plegables (REGIXLAC lacada o REGIXFILM con Film vinílico) el proceso de fabricación es cuidadosamente supervisado.
- Los productos empleados en su fabricación (Lacas o Film vinílico) son de alta calidad y dureza.
- Equipadas con robustos accesorios y herrajes de gran duración.
- Funcionamiento perfecto y duradero por su original sistema de articulación.
- Sencilla y rápida instalación (facilitamos instrucciones).
- Fácil integración en los interiores decorados de forma tradicional o moderna, armonizando con cualquier estilo de decoración.



Recomendamos nuestras puertas en Apartamentos, Instalaciones Hoteleras, Camarotes de Barco, Hospitales, Tiendas, Oficinas, Salones Públicos, y cualquier departamento de su hogar para dividir definitiva, o circunstancialmente, con posibilidad de volver a su anterior estado de superficie.

REGIXLAC y REGIXFILM tienen la posibilidad de instalación con apertura lateral o con apertura por ambos lados (en cualquiera de los dos casos en una hoja), y con apertura central en dos hojas.

Las posibilidades en la confección de nuestras puertas plegables pueden ser:

- Cierre de contacto magnético o con cerradura (con llave).
- Sin acristalamiento (ciega) o con él (cristal color blanco o ámbar translúcido).

Nuestro stock de perfiles dispone de tres alturas diferentes para cada uno de los acabados (tanto lacados como con Film vinílico), lo que permite fabricar y enviar con la mayor rapidez posible los pedidos de nuestros clientes.

Gama de
Acabados

Regix LAC

Puerta plegable
de p.v.c. Lacada



BLANCO



PINO



HAYA VAPORIZADA



ROBLE



CEREZO



SAPELY



NOGAL

Las tonalidades de color
impresas en este catálogo
pueden no ser idénticas
al producto final.
Para mayor seguridad,
consulte nuestro catálogo
de muestras físicas.

Gama de
Acabados

Regix FILM

Puerta plegable de p.v.c.
revestida con Film Vinílico



HAYA FILM



PINO NUDO FILM



ROBLE FILM



CEREZO FILM



GOLDEN FILM



NOGAL FILM

Pautas que conviene conocer para una correcta medición y que, tenidas en cuenta junto a las Instrucciones de Colocación, garantizan el buen funcionamiento de nuestras puertas plegables.

DIMENSIONES

Las medidas se tomarán en milímetros, y con total exactitud en el alto y ancho de hueco.

ALTO

Distancia desde el suelo hasta el punto donde haya de colocarse el riel metálico con su funda. Al proceder a su fabricación, descontaremos OCHO MILÍMETROS en el alto, distancia entre la puerta y el suelo para que no arrastre. Deberá comprobarse si es la misma medida de alto del extremo derecho como la del izquierdo y si están debidamente aplomados.

ANCHO

Medida exacta del hueco.

Se descontarán TRES MILÍMETROS en el ancho para facilitar la correcta instalación y el necesario giro del riel (ver figura 2 en la página 10).

La medida de ancho de la parte superior del hueco, debe ser igual como la inferior para facilitar también un perfecto funcionamiento y cierre de la puerta.

Se entenderá que el suelo está normalmente plano y horizontal.

Diferentes modos de apertura

apertura ②



LATERAL en UNA HOJA
(es indistinto hacia
derecha o hacia izquierda)

apertura ③



Por **AMBOS LADOS**
en UNA HOJA

apertura ④



CENTRAL
en DOS HOJAS

Opciones en la fabricación y propiedades

CIERRES



MAGNÉTICO (CON IMÁN)




CERRADURA (CON LLAVE)

VIDRIOS SINTÉTICOS BISELADOS

Tonalidades de luna blanca translúcida y ámbar translúcida indistintamente. Sobre demanda y previo presupuesto, podemos aplicar cristal auténtico biselado en las mismas tonalidades.




ARTICULACIÓN



Sistema de articulación formado por perfiles totalmente fabricados de P.V.C. que aseguran un perfecto funcionamiento y duración. Para sustentar los perfiles utilizamos chapita metálica de 1.5 mm. de grueso.

REPLEGADO

En un mínimo espacio.



RIELES DE ALUMINIO PARA EL DESLIZAMIENTO



RIEL
ENFUNDADO
CON PERFIL
LACADO
DE P.V.C.



RIEL LACADO
ALTONO
SIN FUNDA

DESLIZAMIENTO

FUNCIONA MEDIANTE
RODAMIENTOS A BOLAS
SOBRE RIEL METÁLICO



Instrucciones de colocación

APERTURA LATERAL en una hoja (es indistinto hacia derecha o hacia izquierda)

FIGURA 1 (ver página siguiente): Ajustar el riel al marco o hueco donde se tenga que colocar la puerta, dejando una holgura aproximada entre sus dos extremos de 3 mm. para facilitar el giro del riel en el momento de colgar la puerta.

FIG. 2: Girar el riel metálico sobre el tornillo ya colocado en su centro e introducir la puerta dejándola colgada.

FIG. 3: Situar el riel y la puerta en su posición normal, atornillando el riel con el resto de los tornillos.

FIG. 4: Fijar con presión manual el perfil anclaje ensamblado con la puerta. Seguidamente hacer lo mismo con el perfil mixto situado en el otro lateral del marco y que sirve para el alojamiento del cierre.

APERTURA por AMBOS LADOS en una hoja

Todas las fases de instalación y montaje son semejantes, excepto que los perfiles que se acoplan a presión en ambos extremos son iguales (dos mixtos), y servirán para alojar los dos perfiles de cierre que lleva este tipo de puerta (ver figuras 5, 6, 7 y 8).

APERTURA CENTRAL en dos hojas

Se empleará el mismo procedimiento que la anterior, salvo que son dos puertas, dos perfiles de anclaje con acoplamiento a presión manual en ambos lados y el cierre que se produce con la aproximación de ambas puertas en su parte central (ver figuras 9, 10, 11 y 12).

OPCIONES de MONTAJE sobre DISTINTOS ANCHOS de MARCO

Cuando el marco de madera o superficie donde ha de instalarse la puerta sea como mínimo de 60 mm. de ancho, podrá colocarse el riel con su funda.

Si el ancho es menor de 60 mm., se deberá instalar solamente el riel lacado al tono.



FIG. A
Marco de 150 mm. con RIEL OCULTO sobre marco, y puerta totalmente enrasada.




FIG. B
Marco de 60 mm.
RIEL ENFUNDADO



FIG. C
Marco inferior a 60 mm.
RIEL LACADO (SIN FUNDA)

En caso de tener que hacer el marco de madera a propósito para la instalación de la puerta, recomendamos sea de 150 mm. de ancho y de un grueso que el carpintero estime adecuado. Con estas medidas de marco se consigue una instalación perfecta ya que la puerta al ser replegada, queda enrasada totalmente.

Apertura LATERAL en UNA HOJA



Apertura por AMBOS LADOS en UNA HOJA



Apertura CENTRAL en DOS HOJAS




FIG. D
SUELO

FIJACIÓN DE PINZAS

FIGURA D: Marcar una línea vertical que coincida con el centro del riel hasta el suelo, y colocar cinco pinzas en cada lateral, fijadas con tornillos y sobre la línea marcada coincidiendo ésta con el centro de la pinza exactamente. Recomendamos que las pinzas situadas al lado del riel y también al suelo, se coloquen a unos 50 mm. de tales extremos. El resto de pinzas, distanciadas proporcionalmente. Realizadas todas estas operaciones, habrá quedado instalado un buen sistema de puerta plegable con funcionamiento perfecto.

Componentes y accesorios en la confección


PUERTA de APERTURA LATERAL en una hoja (es indistinto hacia derecha o izquierda)




COMPONENTES y ACCESORIOS NECESARIOS para la CONFECCIÓN de UNA PUERTA de APERTURA LATERAL

HUECO QUE QUEDA DE PASO (APROX.)	ANCHO DE LA PUERTA	LAMA ANCHA (L-100)		MEDIA LAMA (M-110)	BISAGRA (B-120)	PERFIL CIERRE (C-130) IMAN (C-133)	ANCLAJE (J-140)	MIXTO (X-150)	FUNDAS (F-160) Y RIEL (R-170)	CHAPI- TAS UNIÓN (A-200)	RODA- MIENTOS (A-201)	IMÁN (A-203)	CERRA- DURA (A-202)	TIRA- DORES (A-205)	PINZA ANCLAJE (A-204)												
		LAMA HUECOS (L-101)																									
		LAMA CRISTAL (L-102)																									
0,31 m.	0,49	2	2	3		1		1	1	1	6	3	1	2	10												
0,43 m.	0,62	3	2	4		1		1	1	1	8	4	1	2	10												
0,55 m.	0,76	4	2	5		1		1	1	1	10	4	1	2	10												
0,66 m.	0,89	5	2	6		1		1	1	1	12	5	1	2	10												
0,78 m.	1,03	6	2	7		1		1	1	1	14	5	1	2	10												
0,90 m.	1,16	7	2	8		1		1	1	1	16	6	1	2	10												
1,01 m.	1,29	8	2	9		1		1	1	1	18	6	1	2	10												
1,13 m.	1,43	9	2	10		1		1	1	1	20	7	1	2	10												
1,25 m.	1,56	10	2	11		1		1	1	1	22	7	1	2	10												
1,37 m.	1,70	11	2	12		1		1	1	1	24	8	1	2	10												
1,48 m.	1,83	12	2	13		1		1	1	1	26	8	1	2	10												
1,59 m.	1,96	13	2	14		1		1	1	1	28	9	1	2	10												
1,72 m.	2,10	14	2	15		1		1	1	1	30	9	1	2	10												
1,83 m.	2,23	15	2	16		1		1	1	1	32	10	1	2	10												
1,95 m.	2,37	16	2	17		1		1	1	1	34	10	1	2	10												
2,07 m.	2,50	17	2	18		1		1	1	1	36	11	1	2	10												
2,19 m.	2,64	18	2	19		1		1	1	1	38	11	1	2	10												
2,30 m.	2,77	19	2	20		1		1	1	1	40	12	1	2	10												
2,41 m.	2,90	20	2	21		1		1	1	1	42	12	1	2	10												
2,54 m.	3,04	21	2	22		1		1	1	1	44	13	1	2	10												
2,65 m.	3,17	22	2	23		1		1	1	1	46	13	1	2	10												
2,76 m.	3,30	23	2	24		1		1	1	1	48	14	1	2	10												
2,88 m.	3,44	24	2	25		1		1	1	1	50	14	1	2	10												
3,00 m.	3,57	25	2	26		1		1	1	1	52	15	1	2	10												
3,12 m.	3,71	26	2	27		1		1	1	1	54	15	1	2	10												
3,23 m.	3,84	27	2	28		1		1	1	1	56	16	1	2	10												
3,35 m.	3,98	28	2	29		1		1	1	1	58	16	1	2	10												
	etc.																										

PUERTA de APERTURA por AMBOS LADOS en una hoja



PUERTA de APERTURA CENTRAL en dos hojas



COMPONENTES y ACCESORIOS NECESARIOS para la CONFECCIÓN de UNA PUERTA de APERTURA CENTRAL

En la puerta de dos hojas con apertura central, los componentes son los mismos que los de la tabla de una sola hoja, pero ampliando: 2 media lama, 1 perfil de anclaje, 1 perfil de cierre, 2 rodamientos y 2 tiradores. En contrapartida, habrá que quitar una lama ancha o dos, según el ancho de puerta.

ANCHO DE LA PUERTA	NÚMERO LAMAS EN UNA HOJA	TOTAL LAMAS EN DOS HOJAS
1,20 m.	3	6
1,48 m.	4	8
1,75 m.	5	10
2,02 m.	6	12

ANCHO DE LA PUERTA	NÚMERO LAMAS EN UNA HOJA	TOTAL LAMAS EN DOS HOJAS
2,28 m.	7	14
2,55 m.	8	16
2,81 m.	9	18
3,10 m.	10	20

ANCHO DE LA PUERTA	NÚMERO LAMAS EN UNA HOJA	TOTAL LAMAS EN DOS HOJAS
3,36 m.	11	22
3,63 m.	12	24
3,89 m.	13	26
4,16 m.	14	28 etc.

EMBALAJE en DESPIECE (en CAJAS de CARTÓN)



TIPO DE PERfil	REF.	Nº PERFILES PAQUETE
LAMA ANCHA	L-100	15
LAMA ANCHA CON HUECOS SIN CRISTALES COLOCADOS	L-101	15
LAMA ANCHA CON CRISTALES COLOCADOS	L-102	10

TIPO DE PERfil	REF.	Nº PERFILES PAQUETE
MEDIA LAMA	M-110	30
BISAGRA	B-120	55
ANCLAJE	J-140	25
MIXTO	X-150	20
FUNDA PARA RIEL	F-160	10 de 5 mts.

TIPO DE PERfil	REF.	Nº PERFILES PAQUETE
RIEL DE ALUMINIO	R-170	20 de 6 mts.
PERFIL DE CIERRE	C-130	12
PERFIL DE CIERRE CON IMÁN	C-133	10
PERFIL DE CIERRE CON LLAVE	C-134	10

Los perfiles y su denominación

SECCIÓN Y REFERENCIA DE LOS PERFILES Y ACCESORIOS COMPONENTES DE UNA PUERTA

PERFILES	ACCESORIOS
L-100 LAMA ANCHA  <p>Y en las siguientes modalidades y referencias: L-101 / Con huecos realizados pero sin cristal. L-102 / Con cristales montados.</p>	A-200 CHAPITA metálica para unión 
M-110 MEDIA LAMA 	B-120 BISAGRA 
C-130 PERFIL de CIERRE  <p>Y en las siguientes modalidades y referencias: C-133 / Con cierre magnético totalmente montado. C-134 / Con cerradura de llave totalmente montada.</p>	A-202 CERRADURA completa incluido bocallaves y pomos de accionamiento para el desbloqueo 
J-140 ANCLAJE 	A-203 CIERRE MAGNÉTICO de dos unidades 
X-150 MIXTO 	A-204 PINZA de ANCLAJE  <p>Se aconseja la colocación de 5 pinzas en cada lateral.</p>
F-160 FUNDA para riel 	A-205 TIRADORES de materia plástica lacada con embellecedores y bocallaves dorados  <p>M Para cierre con contacto magnético C Con cerradura</p>
R-170 RIEL de aluminio natural y lacado 	A-208 MARCO VIDRIERA Conjunto de marco de dos piezas y vidrio sintético biselado translúcido 
	MARCO VIDRIERA SOBRE LAMA ANCHA Unidades según altura  <p>2,05 m. alto 2,25 m. alto 2,55 m. alto</p>

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE MODIFICAR, SIN PREVIO AVISO, CUALQUIERA DE LOS COMPONENTES DE NUESTRAS PUERTAS PLEGABLES

Regix puerta plegable

Regix LAC

PUERTA PLEGABLE DE P.V.C. LACADA

Regix FILM

PUERTA PLEGABLE REVESTIDA CON FILM VINÍLICO